

유압작동유 및 습동면유 겸용으로 사용 할 수 있는 수용성 절삭유제 (Hydraulic oil and slide-way fluid and water-solubility metal-working fluid)

🌟 제품 특성

- 유압작동유 및 습동면유 누유 → 사용 중인 절삭유제에 혼입 → 절삭유제 부패되는 문제와
- 절삭유제 누유 → 유압작동유 및 습동면유에 혼입 → 부패되는 문제와
- 사용 중인 수용성 절삭유제 자체가 부패되는 문제를 해결 할 수 있도록 함.
 - 절삭유제에 혼입 시 오일이 유화되어 수용성 절삭유제로 작용을 하고,
 - 유압작동유 및 습동면유에 혼입 시 유압작동유 및 습동면유로 작용 할 수 있도록 함.

- **부패로 인한 문제점 최소화**
 - 악취 발생 → 작업환경 악화
 - 폐유, 폐액 발생 → 폐기물 처리 비용 손실
 - 신유 교체 비용 손실
 - 가공 부품소재의 녹, 부식 발생 손실
 - 가공정밀도(조도) 불량 발생

Hydraulic oil and slide-way fluid and water-solubility metal-working fluid

Separation	Specific Gravity 15/4°C	Viscosity cSt 40°C	Total Acid mgKOH/g	Pour Point °C	Corrosive Test (100°C×3h)
CTE 600	0.871	68	0.01	-40.0	1a