

유동파라핀(Liquid Paraffin Series)

제품 용도

- 윤활유 및 석유화학 응용제품, 섬유유제, 실사 코팅제, 인쇄잉크 등의 원료.
- 목재 - 방부제, 발수제. 비료 공업 고결방지제.
- 식품 첨가물, 의약품, 화장품, 방제약제(유제), 농약용 Spray Oil 등의 원료.
- 천연고무, 합성고무, 특수고무 - 증량제, 배합유.
- Master Batch - Additive(첨가제).
- PP, PE - 희석제, 가소제, 증량제.
- 식품제조기계 윤활유, 식기 - 식품 포장용 렌지. 식품제조 소포제. 발효공정 표면 Sealing Layer. 과일, 채소류, 달걀 등의 Coating Oils, 식육 등 포장지 흡습 방지제.
- 빵 및 맛 김 제조기 이형제, 종이 흡입방지제, Aluminium Foil - Drawing Stamping 윤활제.

제품 성상

| Separation | Specific Gravity 15/4°C | Kinematic Viscosity cSt 40°C | Flash Point °C | Pour Point °C | Color ASTM |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| UDP-80L | 0.863 | 8.56 | ≥158 | -35.0 | +30 |
| UDP-200 | 0.853 | 20.5 | ≥210 | -17.5 | |
| UDP-310 | 0.861 | 29.5 | ≥220 | -15.0 | |
| UDP-680 | 0.873 | 68.5 | ≥235 | -15.0 | |
| UDP-960 | 0.876 | 96.2 | ≥238 | -20.0 | |
| UDP-30L | 0.829 | 12.7 | ≥206 | -25.0 | |
| UDP-40L | 0.829 | 19.6 | ≥230 | -12.5 | |
| UDP-60L | 0.835 | 35.7 | ≥242 | -15.0 | |